

Salt Relax PLUS – Réf. 190140

Le Salt Relax à forte production de chlore.

Salt Relax PLUS est un électrolyseur de sel fiable et facile d'utilisation tout particulièrement adapté au traitement de l'eau des piscines les plus exigeantes.

Fonctionnant avec un taux de sel minimum de 3 g/L d'eau, il atteint une production de chlore maximale de 33 g/h. Ainsi, Salt Relax PLUS permet un traitement en toute tranquillité des bassins de grand volume, jusqu'à 200 m³*, sans perdre en performance de désinfection. Il est également idéal pour le traitement des piscines situées en zones à fort ensoleillement : il garde son efficacité même en cas de température d'eau élevée (supérieure à 28 °C).

Le menu du coffret de commande, convivial et intuitif, permet d'ajuster aisément la production de chlore. Son affichage est en g/h, pour une simplicité d'utilisation maximale.

En cas de besoin, Salt Relax PLUS intègre la fonction « Chloration Choc », qui permet d'apporter une importante quantité de chlore additionnelle dans la

piscine en le faisant fonctionner au maximum de ses capacités pendant 24H. A l'inverse, il détecte automatiquement si la couverture de la piscine est fermée, et adapte en fonction sa production.

Salt Relax PLUS est doté d'une cellule auto nettoyante (par inversion de polarité), pour un entretien facile et une durée de vie maximale.

Salt Relax PLUS permet un traitement efficace de l'eau en toute simplicité, et ce même en cas de grand volume ou de température élevée.



* Pour une température d'eau < 28 °C

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Plage de concentration en sel : 3,3 – 100 g/L
- ✓ Volume de bassin jusqu'à 200 m³*
- ✓ Efficace même à température d'eau élevé (> 28 °C)
- ✓ Fonction Détection couverture fermée
- ✓ Cellule auto-nettoyante par inversion de polarité ajustable
- ✓ Changement de polarité réglable pour garantir une meilleure productivité de la cellule
- ✓ Cellule 7 plaques exclusive, à fonctionnement hybride
- ✓ Chloration choc accessible par touches d'accès direct
- ✓ Ecran couleur 2,8" TFT
- ✓ Utilisation rapide et intuitive grâce à 6 touches fonctionnalités
- ✓ Alarme de sécurité Niveau Sel bas
- ✓ Production de chlore possible pour des températures d'eau jusqu'à 1 °C
- ✓ Menu de paramétrage sécurisé par mot de passe
- ✓ Mode-Eco avec mise en veille de l'écran

CONTENU DE L'EMBALLAGE DU SALT RELAX PLUS

- ✓ Coffret de commande Salt Relax PLUS
- ✓ Cellule d'électrolyse avec support
- ✓ Notice d'installation et d'utilisation
- ✓ Matériel de montage
- ✓ Bandelettes test concentration de sel x 20 pcs

NATURALLY
SALT
by BAYROL

Données techniques

Affichage	Ecran couleur 2,8" TFT
Exploitation	Exploitation du logiciel de contrôle via 6 touches
Electronique	Micro-processeur 32bit
Sécurité d'exploitation	Menu de paramétrage sécurisé par mot de passe
Langues	Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Plage de concentration en sel	3,3 – 100 g/L
Taille de bassin recommandé	Jusqu'à 200m ³ (pour température d'eau < 28 °C)
Adaptation de la production de chlore	0 – 33 g/h, réglable par pas de 1 g
Réduction de la production de chlore en cas de détection de couverture fermée	<ul style="list-style-type: none">• Oui, par signal externe de la couverture électrique• Réduction de la production de chlore réglable
Augmentation de la production	Fonction chloration choc
Nettoyage automatique des électrodes	<ul style="list-style-type: none">• Oui, par inversion de polarité• Cycles de polarité réglables de 1 à 999 minutes
Compteur d'heures de fonctionnement	Oui, consultable par l'utilisateur
Débit	4 m ³ – 30 m ³
Surveillance du débit	Détecteur de gaz dans la cellule d'électrolyse (détecteur de débit flow switch disponible en option)
Dimensions de la cellule	310 x 63 mm
Cellule d'électrolyse	7 plaques. Production de chlore 33 g/h à 3,3 g/L de sel
Câble de la cellule d'électrolyse	1,5 m
Pression maxi de la cellule d'électrolyse	3,5 bar
Durée de vie de la cellule	5 000 heures minimum
Matériaux de composition des électrodes	Titanium, revêtement Ruthénium/Iridium
Température d'eau admissible	1 °C – 45 °C
Alarmes	<ul style="list-style-type: none">• Sel bas• Débit nul
Raccordement électrique	110 – 240 V~, 50/60 Hz
Puissance	Maximum 150 W
Indice de protection du coffret	IP 54
Poids du coffret	5,1 kg env.
Dimensions du coffret de contrôle	237 x 300 x 152 mm (L x H x P)
Garantie	Coffret de commande et cellule garantis 3 ans