BAYROL

FICHE TECHNIQUE

OXY SHOCK

TRAITEMENT CHOC À L'OXYGÈNE ACTIF

Rattrape rapidement les eaux vertes et trouble.

1 2 4 3 ANTI-ALGUES



LES + PRODUIT

- **Récupération rapide d'une eau verte**
- **Action visible en 4 h**
- **Traitement choc sans chlore**
- **Action anti-algue rapide**
- **Retour à une eau cristalline**
- **N'influence pas le pH**
- **Sans sulfate de cuivre**
- **Idéal en cas d'eau dure**

FONCTION DU PRODUIT

Traitement de choc.

OXYSHOCK est le traitement choc des piscines à base d'oxygène actif en cas de problème. Il élimine les algues et rattrape les eaux vertes pour retrouver rapidement une eau propre, saine et cristalline.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Liquide concentré incolore.

Contient : Peroxyde d'hydrogène (118 mg/g) et Polymère de Nméthylméthanamine avec (chloromethyl)oxirane (10 mg/g)

Formats disponibles : 5 L / 10 L

INFORMATIONS UTILES	
Filtres : Tous	**Où :** Dans l'eau
Volume : Tous	**Quand :** En cas de problème d'eau

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

OXYSHOCK peut être utilisé pour lutter contre la prolifération des algues et pour clarifier l'eau des fontaines, des bassins de jardin et des jets d'eau. Ce produit n'est pas adapté pour les bassins destinés à l'abreuvage des animaux ou contenant des poissons. Pour éviter les projections de produit, amenez l'ouverture du bidon à la surface de l'eau. OXYSHOCK est fortement corrosif sous sa forme concentrée. Evitez tout contact avec la peau et les yeux, en portant des lunettes de protection et des gants. Veillez à transporter et stocker le bidon droit. Protégez le bidon du soleil et de la saleté et ne le fermez qu'à l'aide du bouchon d'origine. Après chaque utilisation, rincer et sécher le doseur avant de le ranger.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI

- Contrôlez le pH à l'aide des bandelettes d'analyse ou du de l'ELECTRONIC POOLTESTER II BAYROL, et ajustez-le si nécessaire entre 7,0 et 7,4.
- Brossez les algues qui se sont développées sur les parois et au fond du bassin
- En cas d'eau faiblement verte/trouble : Versez 1,5 L de OXYSHOCK pour 10 m3 d'eau à différents endroits du bassin, filtration en fonctionnement.
- En cas d'eau fortement verte / trouble : Versez 3 à 6L de OXYSHOCK pour 10 m3.
- Effectuez cette opération le soir après la baignade, en l'absence de baigneurs. Ne versez pas le produit directement dans le skimmer. Si le développement des algues et trop important ou persistant, renouvelez l'opération.
- Attendez au minimum 4 jours avant de reprendre votre méthode de désinfection afin d'assurer l'efficacité du produit. Si le développement des algues est trop important ou persistant, renouvelez l'opération.

Retrouvez toutes les informations concernant ce produit sur notre site

AVERTISSEMENTS

En cas de désinfection régulière au chlore, à l'électrolyse de sel ou au brome : la valeur de chlore ou de brome ne pourra pas être analysée avant environ 1 semaine à 2 semaines après le traitement. En cas d'utilisation d'un système de dosage automatique de chlore liquide, de brome ou avec un électrolyseur de sel, il est indispensable de le couper pendant le traitement et d'attendre minimum 4 jours avant de le rallumer. Contrôlez l'absence de OXYSHOCK (peroxyde d'hydrogène) dans l'eau avec les bandelettes Bayrosoft Quicktest avant de remettre la régulation automatique ou l'électrolyseur en fonctionnement.